



Тип: 30P22-11

Структура ленты	
Верхнее покрытие	
-Толщина	0,7мм
-Материал	Поливинилхлорид (PVC)
-Особенности	Гладкий
-Цвет	Зеленый
-Поверхность	Гладкий
-Твердость	80° по Шору (согласно ISO 868)
Нижнее покрытие	
-Толщина	0,8мм
-Материал	Поливинилхлорид (PVC)
-Особенности	Не клейкая
-Цвет	Зеленый
-Поверхность	Алмазный рисунок
-Твердость	80° по Шору

Технические данные	
Общая толщина	3,0мм
Количество слоев	2
Вес	3,6кг/м2
Максимальная ширина	3500мм
Растяжение при 1% удлинения	12 Н/мм
Скручивающая сила	19,2 Н/мм
Максимально допустимое напряжение	18 Н/мм
Прочность на разрыв	180 Н/мм
Диапазон температур	-15 °С ~ +80 °С

Минимальный диаметр шкива	
Нормально огибаемого	50мм
Обратно огибаемого	80мм

Характеристики			
Скольжение Ролик	Да	Огнестойкий морозостойкий	нет
	Да		Нет



Ковш	нет	Направляющий профиль	Да
Устойчивость к маслам жирам	нет	Шевроны	Да
FDA	нет	Гофроборт	Да

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции.

Все данные указаны в каталоге точны и достоверны.

Приварка гофроборта и профилей ПВХ к конвейерным лентам

+79192840029

+79803260136

Product photos

