



Тип: 50P22-16/3A

Структура ленты	
Верхнее покрытие	
-Толщина	3,5 мм
-Материал	Поливинилхлорид (PVC)
-Особенности	Наклонная транспортировка, Очень высокое трение
-Цвет	Зеленый
-Поверхность	Грубый верх, «Суперсцепление»
-Твердость	60° по Шору (согласно ISO 868)
Нижнее покрытие	
-Толщина	0,5 мм
-Материал	Полиэфирная нить
-Особенности	Боковая устойчивость, антистатик
-Цвет	-
-Поверхность	Ткань
-Твердость	-

Технические данные	
Общая толщина	5,0 мм
Количество слоев	2
Вес	4,7 кг/м2
Максимальная ширина	3000 мм
Растяжение при 1% удлинения	10 Н/мм
Скручивающая сила	16 Н/мм
Максимально допустимое напряжение	18 Н/мм
Прочность на разрыв	180 Н/мм
Диапазон температур	-20 °C ~ +60 °C

Минимальный диаметр шкива	
Нормально огибаемого	80 мм
Обратно огибаемого	120 мм

Характеристики			
Скольжение	Да	Огнестойкий	Нет
Ролик	Да	морозостойкий	Нет
Ковш	Нет	Направляющий профиль	Нет



Устойчивость к маслам жирам	Нет	Шевроны	Нет
FDA	Нет	Гофроборт	Нет

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции.

Все данные указаны в каталоге точны и достоверны.

Приварка гофроборта и профилей ПВХ к конвейерным лентам

